

Android 开发文档

OneLogin（一键登录）

进阶模式和常规模式是一键登录的两种调用逻辑，如无特别需求建议直接使用进阶模式，两模式不可混合调用。

常规模式

1、调用逻辑

预取号和授权页拉起时机均由开发者自主控制。使用此调用逻辑，开发者需自主处理预取号的时机和超期重试的逻辑等。

1. `init()` 初始化 SDK 并配置 APPID
2. `preGetToken()`
预取号（应用启动或进入登录页的前一个页面、用户登出时是调用该方法的时机）
3. `requestToken()` 拉起授权页面（调用该方法前建议先调用 `isPreGetTokenResultValidate` 判断预取号是否成功）
4. `dismissAuthActivity()` 关闭授权页

注：同一个流程 `preGetToken` 只可调用一次，否则可能出现后一次调用无回调结果的情况

2、初始化

- 初始化 `init`

SDK 初始化接口 `init`，可放在 `Application` 的 `onCreate` 方法中进行初始化，或者其他预取号之前调用。

方法描述

```
public OneLoginHelper init(Context context);
public OneLoginHelper init(Context context, String appId);
```

参数说明

参数	类型	说明
context	Context	上下文
appId	String	亿美软通后台配置唯一产品 APPID，请在官网申请

3、预取号

- 预取号 `preGetToken`

方法描述

预取号接口，可同 `init` 方法一起放在 `Application` 的 `onCreate` 方法中进行注册，或者在登录页前一个页面初始化时调用；登录成功后预取号失效，如果用户退出登录后，为了方便下次重新登录能快速拉起授权页，也可以重新调用 `preGetToken` 进行预取号。

```
public void preGetToken(String appId, AbstractOneLoginListener oneLoginListener);
public void preGetToken(String appId, int timeout, AbstractOneLoginListener oneLoginListener);
```

参数说明

参数	类型	说明
appId	String	产品 APPID, 如 <code>init</code> 接口传了 <code>appId</code> 此处可传空值
timeout	int	超时时间，单位: ms，取值范围: 1000~15000，默认 8000。传递该参数会统一设置预取号超时时间和取号超时时间为设定值，分别设置请使用不带 <code>timeout</code> 的方法并参考 <code>setRequestTimeout</code> 。
oneLoginListener	AbstractOneLoginListener	回调监听器，需要开发者自己实现

代码示例

```
OneLoginHelper
    .with()
    .setLogEnable(true)
    //第一个参数为当前 Application 或 Activity 的 Context //第
    二个参数为所需要配置的 APPID
    .init(context, APPID)
    .preGetToken("", new AbstractOneLoginListener() {
        @Override
        public void onResult(JSONObject jsonObject) { oneL
            oginResult.onResult();

            Log.i(TAG, "预取号结果为: " + jsonObject.toString()); try {

                int status = jsonObject.getInt("status");
                // status=200 为预取号成功，其他返回码请参考返回码章节
                if (status == 200) {

                    if (isRequestToken) { // 预取号成功后，可以调用拉起授权页

                        oneLoginRequestToken();

                    }

                } else {

                    ToastUtils.toastMessage(context, "预取号失败:" + jsonObject.toString());

                }

            } catch (JSONException e) {

                ToastUtils.toastMessage(context, "预取号失败:" + jsonObject.toString());

            }

        }

    })
```

4、拉起授权页

- 拉起授权页 requestToken

方法描述

在需要登录的地方调用 requestToken 接口拉起一键登录授权页，待用户点一键登录授权后获取运营商 token，获取成功后即可请求服务端换取本机手机号码。

```
public void requestToken(OneLoginThemeConfig oneLoginThemeConfig, AbstractOneLoginListener listener)
```

参数说明

参数	类型	说明
oneLoginThemeConfig	OneLoginThemeConfig	自定义全局配置接口，用来配置授权页面 UI 样式
listener	AbstractOneLoginListener	回调监听器，需要开发者自己实现

代码示例

取号并获取免密登录的token，通过接口进行校验，并获取登录信息。

```

if (!OneLoginHelper.with().isPreGetTokenResultValidate()) {
    //预取号已过期或者失效，需要重新预取号，此处可显示自定义加载对话框
    return; }

OneLoginHelper

    .with()

    .requestToken(new OneLoginThemeConfig.Builder().build(), new AbstractOneLoginListener() {
        @Override
        public void onResult(JSONObject jsonObject) { try {

            int statusResult = jsonObject.getInt("status");
            // status=200 为取号成功，其他返回码请参考返回码章节
            if (statusResult != 200) {
                Toast.makeText(getApplicationContext(), jsonObject.toString(),
                Toast.LENGTH_SHORT).show();

                return; }

            new Thread() -> {
                JSONObject json = new JSONObject();

                try {

                    json.put("process_id", jsonObject.getString("process_id"));

                    json.put("token", jsonObject.getString("token"));

                    json.put("authcode", jsonObject.optString("authcode")); //必选参数 } catch
                    (JSONException e) {

                        e.printStackTrace(); }

                    String result = HttpUtils.requestNetwork(<---获取用户登录信息的接口--->, json);
                    ///
                    /// TODO 判断 result 是否有效
                    ///

                }.start();
            } catch (JSONException e) {

```

5、关闭授权页

- 关闭授权页 dismissAuthActivity 方

法描述

用户主动关闭授权页。SDK 除了返回按钮触发关闭以外，默认是不finsih授权页的，需要开发者在回 调结束后自行实现关闭授权页。

```
public void dismissAuthActivity()
```

代码示例

```
OneLoginHelper.with().dismissAuthActivity();
```